

Дробометни машини с мрежови конвейер тип КТР



QR код за още информация.



Детайли



Чупливи
детайли



Отливки



Плоски
детайли



Изковки



Автомобилни
компоненти

Предимства / параметри

- Възможна интеграция в автоматизиран процес
- Разпознавани на детайли
- Равномерно бластирана повърхност на делите
- Мрежа изработена от устойчив на износване материал
- Здрав корпус на машината

Sm@rt cloud платформа



- Икономия на енергия
- Ниска консумация на абразив
- По-малко време за поддръжка и престой в производството

Техническа информация

MS = Magnetic separator

Машина тип	КТР 600	КТР 800	КТР 1000	КТР 1000 MS	КТР 1250	КТР 1250 MS	КТР 1500	КТР 1500 MS
Макс. ширина на детайл (mm)	600	800	1000	1000	1250	1250	1500	1500
Макс. височина на детайл (mm)	400	500	500	500	600	600	600	600
Мощност на турбините (kW)	4 x 7.5	4 x 11	4 x 15	8 x 11	4 x 15	8 x 11	8 x 11	8 x 11
Скорост на конвейера (m/min)	0.3 - 1.8	0.3 - 1.8	0.3 - 1.8	0.3 - 1.8	0.2 - 1.2	0.2 - 1.2	0.2 - 1.2	0.2 - 1.2
Диаметър на турбините (mm)	320	380	380	380	380	380	380	380
Фундамент	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА