



HYCON Хидравлична станция HPP18V FLEX

Технически данни	
Дебит, l/min	1x20-30-40
Макс. налягане, bar	160
Двигател	Vanguard, 18 HP, бензин
POR /регулируем	регулируем
Стартер	Възвратен и електрически
Тегло, kg	105
Ниво на шум, 1 m L _{PA} dB	89
Ниво на шум, L _{WA} dB	101

HYCON FACTS

HYCON HPP18V FLEX се характеризира с възможност за регулиране в широки граници на променлив дебит от 0 до 40 l/min. Тя е изключително популярна сред потребителите на високоефективните елмазни инструменти за пробиване и рязане на бетон. Това са потребителите, които често се нуждаят от добри експлоатационни характеристики и които търсят мощна и качествена хидравлична станция с дебит 40 l/min.

С големия диапазон на дебита, HPP18V FLEX може да работи с всички уреди – тя обикновено се използва за фугорези $\varnothing 400/\varnothing 450$ mm, елмазни верижни триони, Partner триони и други инструменти, работещи с 40 l/min. HPP18V FLEX е с електрически и с възвратен стартер, така че можете да стартирате дори при напълно разрежена акумулаторна батерия.

HPP18V FLEX е най-добрата хидравлична станция с дебит 40 l/min. на пазара.