

Paving breakers/Demolitori



B14E K | R

B16E K | R

B18E K | R

B22E

B26E

B28E

Denomination Tipo	Part No Codice	Weight Peso	Length Lunghezza	Shank size Bussola	Connection Attacco aria	Blows/second Colpi/secondo	Air consumption Consumo aria	Vibration value Vibrazioni	Noise level Livello di potenza sonora
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s ²]	[dB(A)]
B14E K	735797	14,80	510	S22 x 82,5	Ra 3/4"	28,1	24,1	4,7/10,9	105
	735800	15,50	510	S26 x 108	Ra 3/4"	27,7	24,9	4,7/10,9	105
B14E R	735796	17,00	520	S22 x 82,5	Ra 3/4"	28,1	24,1	4,7/10,9	103
	735799	17,30	520	S26 x 108	Ra 3/4"	27,7	25,9	4,7/10,9	103
B16E K	735802	16,00	590	S22 x 82,5	Ra 3/4"	20,7	21,3	4,3/11,9	104
	735805	16,70	590	S26 x 108	Ra 3/4"	20,7	21,3	4,3/11,9	104
B16E R	735801	18,20	600	S22 x 82,5	Ra 3/4"	20,7	21,3	4,3/11,9	103
	735804	18,60	600	S26 x 108	Ra 3/4"	20,7	21,3	4,3/11,9	103
B18E K	735625	17,50	593	S22 x 82,5	Ra 3/4"	21,8	26,8	5,6/17,9	106
	735626	17,50	593	S26 x 108	Ra 3/4"	21,8	26,8	5,6/17,9	106
B18E R	735627	20,50	593	S22 x 82,5	Ra 3/4"	21,8	26,8	5,6/17,9	106
	735628	20,50	593	S26 x 108	Ra 3/4"	21,8	26,8	5,6/17,9	106
B22E	735629	21,10	622	S26 x 108	Ra 3/4"	19,6	27,9	5,2/12,3	106
	735630	21,20	622	S28 x 152	Ra 3/4"	19,6	27,9	5,2/12,3	106
	735631	21,20	622	S28 x 160	Ra 3/4"	19,6	27,9	5,2/12,3	106
	735632	24,60	677	S28 x 152	Ra 3/4"	17,8	28,3	6,7/12,2	107
B26E	735633	24,60	677	S28 x 160	Ra 3/4"	17,8	28,3	6,7/12,2	107
	735634	24,40	677	S32 x 152	Ra 3/4"	17,8	28,3	6,7/12,2	107
	735635	24,40	677	S32 x 160	Ra 3/4"	17,8	28,3	6,7/12,2	107
	735636	27,70	718	S28 x 152	Ra 3/4"	18,3	31,9	10,0/15,5	107
B28E	735637	27,70	718	S28 x 160	Ra 3/4"	18,3	31,9	10,0/15,5	107
	735638	27,50	718	S32 x 152	Ra 3/4"	18,3	31,9	10,0/15,5	107
	735639	27,50	718	S32 x 160	Ra 3/4"	18,3	31,9	10,0/15,5	107
	735639	27,50	718	S32 x 160	Ra 3/4"	18,3	31,9	10,0/15,5	107

Legend/Simbologia: E - ergonomic/ergonomico, K - cross slotted retainer/ritegno con cappa avvitata aperta a croce, R - latch retainer/ritegno a leva, OR - line oiler/oliatore di linea

Hammer Features/Caratteristiche:

Because of the special vibration cushioning in the handles the back kick forces of BBG breakers are kept to a minimum. A high degree of striking force, simple to control, sound absorbing and extremely low in vibrations.

L'impugnatura ammortizzata riduce al minimo i contraccolpi dei demolitori BBG. Il silenziatore integrato, la facilità di utilizzo e la battuta estremamente potente pur con vibrazioni molto ridotte sono le caratteristiche che rendono questi martelli decisamente confortevoli per l'operatore.

Range of application/Applicazione:

Knock-down work in brickwork and in concrete, loosening the ground for digging and demolition work in mining.

Sono particolarmente indicati per la demolizione di opere in muratura e cemento e per l'allentamento del terreno nello scavo e nella demolizione in miniera.

Denomination Tipo	Part No Codice	Lubricator capacity Capacità olio	Threaded connection Attacco filettato	Use for Applicazione
		[l]		
OR 11 Pulse oiler/Oliatore a impulsi	736623	0,65	RA1" BSP male/maschio	Chipping- and Pick hammers, Paving breakers/ Scalpellatori, Picconatori e Demolitori
OR 40 Continuous oiler/Oliatore continuo	643138	4	RA1" BSP male/maschio	Drifters/Perforatori
Anti Freezing Oil/Olio antigelo	643549	1		
Anti Freezing Oil/Olio antigelo	640212	2		
Anti Freezing Oil/Olio antigelo	643550	3		